

**Montage- und Betriebsanleitung für Anhängerbock Typ 01200**
(EWG-Bauartgenehmigung Nr. e1 D 0220)

09.04.02

Der Anhängerbock Typ 01200 darf an land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen und ausschließlich an den serienmäßig vorhandenen Befestigungspunkten der Zugmaschine montiert werden.

Der Anhängerbock wird in 4 Ausführungen geliefert, welche wahlweise in Verbindung mit bauartgenehmigten und zum Anbau geeigneten Bolzenkupplungen (I), Kupplungskugeln 50 (II), Zugpendel (III), Zugzapfen (IV) und Kupplungskugeln 80 (V) unter Einhaltung der nachstehenden Kennwerte und wirksamen Baumaße verwendet werden dürfen:

Ausführung		1 - 4	1 / 2	3 / 4	3	4
in Kombination mit		I	II	III	IV	V
Zul D-Wert	[kN]	89,3	27,5	78,5	84,1	93,3
Zul Stützlast	[daN]	2000	150	800 - 2250	3000	3500
Zul Anhängelast	[t]	26,0	3,5	18,7	22,1	30,0
Zul Einbaulänge	[mm]	150	160	250 - 500	-	-
Zul Einbauhöhe	[mm]	-	320	-	-	-
Zul Zugösen / Zugkugelkuppl.		-	-	-	DIN 9678 ISO 5692	Typ 80-XXXX

Die zulässigen Einbaulängen und -höhen beziehen sich jeweils auf die Mitte des Kuppelpunktes der jeweiligen Anhängereinrichtung und entsprechen bei Bolzenkupplungen dem Abstand bis Mitte Rastschienenbohrung, bei Kupplungskugeln 50 dem horizontalen Abstand bis Mitte Rastschienenbohrung bzw dem vertikalen Abstand nach oben bis zur unteren Ebene der Rastschiene und bei Zugpendeln dem Abstand bis zur vorderen Ebene der Zugpendelführung. Die wirksamen Baumaße der Kupplungskugel 80 und des Zugzapfens sind durch den Auslieferungszustand festgelegt.

Für den Höhenabstand der Kupplungskugel 50 über der Fahrbahn sind die Hinweise in der Montage- und Betriebsanleitung für die Kupplungskugel zu beachten.

Die angegebenen D-Werte erlauben, im Falle der Inanspruchnahme einer Gesamtmasse der Zugmaschinen von 14 t, die in o.g. Tabelle angegebenen Anhängelasten. Sie entsprechen der jeweiligen Gesamtmasse eines Anhängers mit vertikal beweglicher Zugeinrichtung bzw. der(n) jeweiligen Achslast(en) eines Anhängers mit starrer Zugeinrichtung. Bei Zugmaschinen mit anderer Gesamtmasse G_K (in t) kann die zulässige Anhängelast A (in t) rechnerisch mit der Formel

$$A = D * G_K / (g * G_K - D)$$

ermittelt werden. Dabei sind D (in kN) der zulässige D-Wert des Anhängerbockes und g (mit $9,81 \text{ m/s}^2$) die Erdbeschleunigung.

Bolzenkupplung, Kupplungskugel 50 und Zugpendel haben gesonderte Genehmigungen und Kennzeichnungen (Fabrikschilder), welche die zulässigen Kennwerte und die zulässigen Zugösen bzw. Zugkugelkupplungen ausweisen. Sofern durch diese Kennzeichnungen vom Anhängerbock abweichende Kennwerte ausgewiesen werden, sind für den Betrieb einer Kombination jeweils die kleineren Werte maßgebend. ~~Aufgrund des vorhandenen Spiels zwischen Zugzapfen und Zugöse beim Anhängerbock in der Ausführung 3 wird empfohlen, eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h nicht zu überschreiten.~~

Auf die Forderung des § 27 StVZO hinsichtlich der Daten in den Fahrzeugpapieren in Bezug auf die zulässige Anhängelast wird hingewiesen.